

納入仕様書

ステレオモニターユニット

MSU - 1VP

仕様書

MSU - 1VP

1. 概要

- ・ 1Uラックマウントサイズに納められた小型スピーカーとVUメーターにより、ステレオ信号をモニターできます。切換により外部のスピーカーでモニターすることも可能です。また、信号の負の位相を検出し、LED発光で注意を促す簡易位相計も備えております。

2. 外観的仕様

外形寸法(mm)	482(W) × 44(H) × 300(D) 突起物含まず
表面部色調	黒 3 分艶 マミン焼き付け塗装
総重量	約 6 kg

3. 電氣的仕様

1) 入力回路部

・ 系統数	ステレオ L / R	1 系統
・ レベル		- 20 / + 4 dB 切換え
・ インピーダンス	平衡 高インピーダンス 10 K Ω / 600 Ω 切換え	
・ コネクター		XLR3-31 相当(2/3-1)

2) 出力回路部

・ 系統数	ステレオ L / R	スピーカー	1 系統
		モニターアウト	1 系統
		ヘッドホン	1 系統
		(ヘッドホン プラグイン時スピーカーOFF)	
		入力スルー (パラ) 出力	1 系統
・ レベル	スピーカー出力(BTL)	MAX	2 W 8 Ω
	ヘッドホン出力	MAX	0.5 W 32 Ω
・ コネクター	THRU OUT		XLR3-32 相当(2/3-1)
	ヘッドホン出力		6 Φ ヘッドホンジャック
	MONI OUT		ターミナル・チップジャック

3) 電源

AC 100 V 50Hz/60Hz (MAX 20VA)

4) 動作温度範囲

5 ~ 40

5) 付属機能

- ・ STEREO / MONO MODE スイッチ
L, R 両チャンネルに L + R 信号を送ります。(メーター部後割込み)
- ・ 外部 SP 切替スイッチ
内部スピーカーアンプを使用し、外部のスピーカーを使用することができます。
- ・ 逆相 LED
実際には信号内の位相に負の成分がある場合に LED が点灯いたします。
音楽ソースなどには負の成分が含まれるものもあり頻繁に点灯する場合があります。



